

NEU

AUSSTATTUNGSPROGRAMM	Primo® M	Primo® XM	Primo® XXM	Primo® L	Primo® L	Primo® XL	Primo® XL	Primo® XXL
<b>Sachnummer Stoff</b>	1091029	1091021	1106232	1078703	1102536	1224093	1224096	1224105
<b>Sachnummer Kunstleder</b>	1091028	1091027	1106231	1104725				
<b>Dämpfer</b>								
Nicht einstellbar	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Federung</b>								
Mechanische Federung	●	●	●					
Luffederung mit Kompressor 12 V				●		●		●
Luffederung mit Kompressor 24 V					●		●	
Niederfrequenzfederung						●	●	●
<b>Federweg</b>								
110 mm						●	●	●
80 mm		●	●	●	●			
60 mm	●							
<b>Gewichtsschnelleinstellung</b>								
Mechanisch	●	●	●					
Elektropneumatisch				●	●	●	●	●
Einstellbereich 45-170 kg	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Längseinstellung</b>								
210 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Lordosenstütze</b>								
Mechanisch	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Rückenlehnenneigungseinstellung</b>								
Einstellbereich von -5 bis +30°	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Rückenverlängerung</b>								
Einschiebbar	○	○		○	○	●	●	
<b>Rückhaltesystem</b>								
Statikgurt	○							
Duosensitiver Gurt mit Aufroller	○	●	●	●	●	●	●	●
Gurtschloss mit Schalter					●			
<b>Sitzpolsterbreite</b>								
450 mm			●					●
470 mm	●	●		●	●	●	●	
<b>Sitzkontaktschalter</b>	○	●	●	●	●	●	●	●
<b>ZUSATZAUSSTATTUNG</b>								
<b>Ablage tasche</b>	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Armlehnen</b>								
60 x 320 mm neigungseinstellbar	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Sitzheizung</b>	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Festigkeitsanforderungen</b>								
erfüllt ISO 24135 (für Stapler) *1)	●	●	●	●	●	●	●	●
erfüllt ISO 6683 (für Erdbaumaschinen)		●	●	●	●	●	●	●

● Serienausstattung ○ Optionale Ausstattung

\*1) in Verbindung mit einem Rückhaltesystem